


TEJA DIPAC



Especificaciones Generales

Modelos	Elite y Estandar
Ancho útil	1100 mm
Largo	Desde 0.35 hasta 7.00 mts
Espesor	0.40 mm
Acabados	Prepintado

Teja Dipac es un panel moderno, liviano, seguro, resistente y de gran valor estético, su geometría simula a la teja de barro pero con características de desempeño superiores, se trata de un producto que fue diseñado para cumplir con las exigencias del mercado actual.



Características Técnicas

Teja Dipac se fabrica en acabado prepintado sobre acero galvanizado en proceso continuo según normas ASTM-A653 y ASTM-A 755.

Características Generales

Teja Dipac es un producto ideal para ser utilizado en el mercado residencial y comercial.

Se la puede instalar directamente sobre correas o sobre una base de techo.

Disponible en 2 modelos y en modernos colores.

Características	Teja Élite	Teja Estándar
Espesor	0.40 mm	0.40 mm
Ancho útil	1100 mm	1100 mm
Separación correas	700 mm	700 mm
Longitud escalón	350 mm	350 mm
Altura escalón	22 mm	15 mm
Traslape longitudinal	100 mm	100 mm
Traslapetransversal	1 onda	1 onda
Pendiente mínima	20%	20%
Pernos por m2	3	3



Longitud mts	Pesos (kgs)		Número de escalones	Área de cobertura (m2)
	Teja Élite	Teja Estándar		
2.10	9.69	8.93	6	2.31
2.80	12.73	11.79	8	3.08
3.50	15.77	14.65	10	3.85
4.20	18.81	17.51	12	4.62

Otras Medidas: Cualquier longitud en múltiplos de 0.35 m

Beneficios

Duración	Cubiertas resistentes
Seguridad	Total hermeticidad
Frescura	Fabricado en galvanumen (aluminio-zinc)
Resistencia	A la corrosión. Muchos años de vida útil
Economía	Cubiertas de fácil mantenimiento
Fácil montaje	Cubiertas livianas